

SensorLeuchten in traditioneller Form

Romantische, nostalgische Sensor-Leuchten aus Aluminiumdruckguss. Ideal als Wand-, Stand- oder Pollerleuchten für Garten, Zufahrten oder Wege.

Das stilvoll-romantische Design erinnert ebenso an die gute alte Zeit wie das mundgeblasene Kristallglas und das Zurückgreifen auf hochwertiges Material: Die Leuchten sind aus beschichtetem, äußerst beständigem Aluminiumdruckguss gefertigt. Ganz und gar nicht von gestern ist auch die Elektronik.

Einstellmöglichkeiten

- Der Erfassungsbereich lässt sich durch die horizontal und vertikal schwenkbaren Linsen exakt an die örtlichen Gegebenheiten anpassen bzw. ist mit beiliegenden Abdeckschalen einschränkbar.
- Exakte Zeit- und Dämmerungseinstellung über Drehregler.



Aluminium Quality

AL 602 S



- Dauerbetrieb mit einstellbarer Grundhelligkeit (Watt-o-matic)
- Großer Erfassungsbereich durch Multilinsentechnik

GL 16 S



- Drei-Schalter-Funktion an der Leuchte: Dauerlicht / Aus / Sensorbetrieb
- Höhe durch Kürzen des Standrohres variabel
- Mundgeblasenes Kristallglas mit Blaseneinschluss



Watt-o-matic (nur AL 602 S)

Dank individuell einstellbarer Grundhelligkeit von 0 – 50% lässt sich nachts ein Dauerlicht inszenieren. Bei Betreten des Erfassungsbereichs wird auf volle 100% Leistung geschaltet.

Montagevorteile (nur GL 16 S)

- Lampenhöhe durch Kürzen des Aluminiumrohres individuell verkleinerbar.
- Mit bis auf 50 cm gekürztem Rohr auch als Maueraufsatzleuchte einsetzbar.



	AL 602 S	
	schwarz	weiß
Art.-Nr.	617219	617318
Abmessungen (H x B x T)	480 x 210 x 395 mm	
Leistung	max. 100 W / E 27 (keine Energiesparlampe)	
Netzanschluss	230 – 240 V, 50 Hz	
Erfassungswinkel	360° mit 120° Öffnungswinkel	
Schwenkbereich	45° horizontal, 40° vertikal	
Reichweite	max. 12 m	
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 Lux	
Zeiteinstellung	10 sek. – 15 min.	
Helligkeitsregulierung	0 – 50 % (Watt-o-matic)	
Schutzart	IP 44	
Zubehör optional	–	

AL 602 S

360° / 1 Sensor max. 12m
ca. 150m²

Erfassungsbereich Einstellung durch Schwenken Reduzierung des Erfassungswinkels Funktions-einstellung

	GL 16 S	
	schwarz	weiß
Art.-Nr.	617011	617110
Abmessungen (H x B x T)	1000 x 260 x 260 mm	
Leistung	max. 100 W / E 27	
Netzanschluss	230 – 240 V, 50 Hz	
Erfassungswinkel	180° mit Unterkriechschutz	
Schwenkbereich	55° horizontal, 35° vertikal	
Reichweite	max. 12 m	
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 Lux	
Zeiteinstellung	10 sek. – 15 min.	
Helligkeitsregulierung	–	
Schutzart	IP 44	
Zubehör optional	Verlängerungsrohr 2 m erhältlich	

GL 16 S

180° / 2 Sensoren max. 12m
ca. 225m²

Erfassungsbereich Einstellung durch Schwenken Reduzierung des Erfassungswinkels Funktions-einstellung