

**Kompakte
SensorLeuchten
im neuen Design**

Die Leuchten der Serie 905 überzeugen durch zeitloses, gefälliges Design, platzsparende flache Bauweise und neueste Technik.

In den aus langlebigem, witterungsbeständigen Kunststoff gefertigten Leuchten verbirgt sich – kaum sichtbar – der neue Mini-Sensor von STEINEL! Ausgestattet mit einer 4-Segment-Sensorik und großer Brennweite durch Spiegeloptik bietet der Sensor im Umkreis von 8 m eine unerreicht gleichmäßige und hochauflösende 360° Rundumerfassung.

L 905 S



■ Mundgeblasenes Kristallglas mit Blasen-einschluss

L 915 S



■ Mundgeblasenes Opalglas, glänzend

L 925 S



■ Mundgeblasenes Kristallglas mit Blasen-einschluss

L 935 S



■ Mundgeblasenes Opalglas, glänzend

L 945 S



■ Mundgeblasenes Kristallglas klar



L 905 S	L 915 S
schwarz weiß	schwarz weiß
651015 651114	651213 651312
291 x 210 x 180 mm	291 x 210 x 180 mm

L 925 S	L 935 S	L 945 S
schwarz weiß	schwarz weiß	schwarz weiß
651411 651510	651619 651718	651817 651916
281 x 158 x 153 mm	303 x 126 x 138 mm	305 x 196 x 170 mm

Serie 905	
Leistung / Leuchtmittel	max. 100 W / E 27 (auch geeignet für Energiesparlampen)
Netzanschluss	230 – 240 V, 50 Hz
Erfassungswinkel	360° mit Unterkriechschutz
Reichweite	8 m rundum
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 Lux
Zeiteinstellung	5 sek. – 15 min.
Helligkeitsregulierung	0 % oder 25 % (Watt-o-matic)
Dauerlicht	4 Std. schaltbar
Schutzart	IP 44

Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick

Erfassungswinkel 360°	Perfekte Erfassung mit Unterkriechschutz	Reduzierung des Erfassungswinkels	Funktionseinstellung	Soft-Lichtstart
				Dauerlicht 2 x aus/an