

RS 10 L / 100 L / 16 L

Sachliches Design, ideal für Flur, Diele, oder Treppenhaus.

Ob als Decken- oder Wandleuchte, elegante, mundgeblasene Glaskörper sorgen für ein warmes, gleichmäßiges Licht.

Funktionsbeschreibung

- Unsichtbar im Inneren der Leuchten verborgen, reagiert modernste Hochfrequenz-Sensortechnik temperaturunabhängig auf kleinste Bewegungen und sorgt dafür, dass sich das Licht extrem schnell ein- und nach einstellbarer Zeit wieder ausschaltet.

Einstellmöglichkeiten

- Stufenlose, elektronische Reichweiteinstellung von Ø 1 – 8 Metern.
- Einfache Einstellung von Leuchtdauer und Dämmerungsschwelle über Drehregler.

Montagevorteile

- Einfache Montage (Lampe und Sensor = 1 Anschluss)
- Anschlussmöglichkeit für weiteren Verbraucher (z.B. Bad-/WC-Lüfter)
- Leuchtmittelwechsel ohne Werkzeug dank schraubenloser Glasbefestigung mit Bajonettverschluss.



RS 10 L

RS 16 L

RS 10-2 L / RS 10-3 L

Außergewöhnliches Design, ideal für Flur, Diele oder Treppenhaus.

Sachlich und funktional präsentieren sich die Hochfrequenz-SensorLeuchten RS 10-2 L und RS 10-3 L. Ihr mundgeblasener Glaskörper wird von einer Kunststoffblende umrahmt, die sich bei der RS 10-2 L lampenschirmartig nach außen öffnet, während sie bei der RS 10-3 L sockelförmig gewölbt ist. Die maximale Leistung der Leuchtmittel beträgt 75 Watt.

Funktionsbeschreibung, Einstellmöglichkeiten und Montagevorteile

- siehe S. 66



RS 10-2 L

RS 10-3 L



			 Action
	RS 10 L	RS 100 L	RS 16 L
Art.-Nr.	730512	730116	738013
Abmessungen (HxBxT)	Ø 280 x 110 mm	Ø 310 x 125 mm	Ø 275 x 95 mm
Leistung	max. 75 W / E 27 + max. 100 VA / z.B. Bad-/WC-Lüfter	max. 100 W / E 27 + max. 100 VA / z.B. Bad-/WC-Lüfter	max. 60 W / E 27 + max. 100 VA / z.B. Bad-/WC-Lüfter
Sendeleistung	ca. 1 mW	ca. 1 mW	ca. 1 mW
HF-Technik	5,8 GHz	5,8 GHz	5,8 GHz
Schutzart	IP 21	IP 21	IP 44

Die wichtigsten Eigenschaften der SensorLeuchten



Einfache Wand- oder Deckenmontage

Dämmerungseinstellung

Zeiteinstellung

Reichweiteinstellung

						
	RS 10-2 L			RS 10-3 L		
	INOX-Look	schwarz	weiß	INOX-Look	schwarz	weiß
Art.-Nr.	735616	735012	731311	735715	735111	731410
Abmessungen (HxBxT)	Ø 350 x 110 mm			Ø 360 x 110 mm		
Leistung	max. 75 W / E 27 + max. 100 VA / z.B. Bad-/WC-Lüfter			max. 75 W / E 27 + max. 100 VA / z.B. Bad-/WC-Lüfter		
Sendeleistung	ca. 1 mW			ca. 1 mW		
HF-Technik	5,8 GHz			5,8 GHz		
Schutzart	IP 21			IP 21		

RS 10 / 100 / 16 / 10-2 / 10-3 L

Netzanschluss	230 – 240 V, 50 Hz
Erfassungswinkel	360° mit 160° Öffnungswinkel ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Reichweite	Ø 1 – 8 m, stufenlos einstellbar
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 Lux
Zeiteinstellung	5 sek. – 15 min.

- Hochwertige Verarbeitung
- Mundgeblasenes weißes Triopalglas
- Chassis aus hochwertigem Aluminiumdruckguss oder aus hochwertigem Kunststoff (RS 16 L)

