

IS 240 DUO

Infrarot-Wandsensor, ideal zur Überwachung großer Hausfronten sowie Außenecken.

Der IS 240 DUO ist mit zwei, im speziellen Winkel zueinander angeordneten, hochempfindlichen Infrarotdetektoren ausgestattet und ermöglicht die zuverlässige und lückenlose Überwachung großer Flächen bis zu 230 m². Bei Montage an Außenecken ist die Überwachung eines Bereichs von zwei Hauswänden möglich. Ein zweiter Sensor kann so eingespart werden.

Einstellmöglichkeiten

- Erfassungsbereich mit beiliegenden Abdeckblenden einschränkbar.
- Einfache Einstellung von Leuchtdauer und Dämmerungsschwelle über Drehregler.

Montagevorteile

- Übersichtlicher Anschlussraum für die einfache und schnelle Verdrahtung.



IS 360 D TRIO

Infrarot-Deckensensor, ideal zur lückenlosen Rundum-Erfassung unter Decken, Vordächern, Carports, Dachüberständen oder Balkonen.

Der IS 360 D TRIO ist mit drei, im speziellen Winkel zueinander angeordneten, hochempfindlichen Infrarotdetektoren ausgestattet und ermöglicht die zuverlässige und lückenlose rundum Überwachung unter ihm liegenden Flächen von bis zu 350 m².

Einstellmöglichkeiten

- Erfassungsbereich mit beiliegenden Abdeckblenden einschränkbar.
- Einfache Einstellung von Leuchtdauer und Dämmerungsschwelle über Drehregler.

Montagevorteile

- Übersichtlicher Anschlussraum für die einfache und schnelle Verdrahtung.



	IS 240 DUO
	schwarz weiß
Art.-Nr.	602710 602819
Abmessungen (HxBxT)	90 x 60 x 100 mm
Leistung	max. 1000 W (ohmsche Last, z.B. Glühlampe) max. 500 W (unkompensiert, induktiv, $\cos \varphi = 0,5$, z.B. Leuchtstofflampe) max. 600 W (EVGs, kapazitiv, z.B. Energiesparlampe, max. 8 Stück)
Netzanschluss	230 – 240 V, 50 Hz
Erfassungswinkel	240° mit 180° Öffnungswinkel
Schwenkbereich	Feinabstimmung $\pm 80^\circ$ des Sensorgehäuses
Reichweite	max. 12 m (temperaturstabilisiert)
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 Lux
Zeiteinstellung	10 sek. – 15 min.
Schutzart	IP 54
Zubehör optional	Eckwandhalter 01 für Außeneckmontage
Art.-Nr.	630119 schwarz 630218 weiß

Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick

Überwachungsbereich Erfassungswinkel Perfekte Erfassung durch Multi-linsentechnik Reduzierung des Erfassungswinkels Funktionseinstellung

	IS 360 TRIO
	schwarz weiß
Art.-Nr.	602512 602611
Abmessungen (HxBxT)	100 x 120 x 120 mm
Leistung	max. 1000 W (ohmsche Last, z.B. Glühlampe) max. 500 W (unkompensiert, induktiv, $\cos \varphi = 0,5$, z.B. Leuchtstofflampe) max. 600 W (EVGs, kapazitiv, z.B. Energiesparlampe, max. 8 Stück)
Netzanschluss	230 – 240 V, 50 Hz
Erfassungswinkel	360° mit 180° Öffnungswinkel
Schwenkbereich	Feinabstimmung $\pm 10^\circ$ der Linse
Reichweite	max. 12 m (temperaturstabilisiert)
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 Lux
Zeiteinstellung	10 sek. – 15 min.
Schutzart	IP 54

Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick

Überwachungsbereich Erfassungswinkel Perfekte Erfassung durch Multi-linsentechnik Reduzierung des Erfassungswinkels Funktionseinstellung

