

IS 2180-5

Wandsensor



- Infrarot-Wandsensor zur Überwachung von Innenräumen oder weitläufigen Grundstücken
- Reichweite: 1. max. 20 m
2. max. 8 m
- Erfassungswinkel: 180°
Öffnungswinkel: 90°

IS 2180-2

Wandsensor



- Infrarot-Wandsensor zur Überwachung von Häuserfronten oder mittelgroßen Grundstücken
- Reichweite: 1. max. 12 m
2. max. 5 m
- Erfassungswinkel: 180°
Öffnungswinkel: 90°

HF 3600

Wandsensor



- Hochfrequenzsensor zur temperaturunabhängigen Steuerung von Lichtanlagen /-systemen in Innenräumen
- Reichweite: 1 – 8 m
- Erfassungswinkel: 360°
Öffnungswinkel: 140°



IS 2180-5

	schwarz	weiß	INOX-Look
Art.-Nr.	605711	605018	605810



IS 2180-2

	schwarz	weiß	INOX-Look
Art.-Nr.	603717	603816	603915



HF 3600

	schwarz	weiß
Art.-Nr.	733612	733513

Abmessungen (H x B x T)	120 x 76 x 56 mm	120 x 76 x 56 mm	120 x 77 x 42 mm
Leistung	- max. 1000 W (ohmsche Last, z.B. Glühlampe) - max. 500 W (unkompensiert, induktivcos $\varphi=0,5$, z.B. Leuchtstofflampen) - max. 900 W (reihenkompensiert) - max. 500 W (parallelkompensiert, mit $c=45,6 \mu\text{F}$) - max. 600 W (EVGs, kapazitivz.B. Energiesparlampen, max. 8 St.)	- max. 1000 W (ohmsche Last, z.B. Glühlampe) - max. 500 W (unkompensiert, induktivcos $\varphi=0,5$, z.B. Leuchtstofflampen) - max. 900 W (reihenkompensiert) - max. 500 W (parallelkompensiert, mit $c=45,6 \mu\text{F}$) - max. 600 W (EVGs, kapazitivz.B. Energiesparlampen, max. 8 St.)	- max. 1000 W (ohmsche Last, z.B. Glühlampe) - max. 500 W (unkompensiert, induktivcos $\varphi=0,5$, z.B. Leuchtstofflampen) - max. 900 W (reihenkompensiert) - max. 500 W (parallelkompensiert, mit $c=45,6 \mu\text{F}$) - max. 600 W (EVGs, kapazitivz.B. Energiesparlampen, max. 8 St.)
Netzanschluss	230 - 240 V, 50 Hz	230 - 240 V, 50 Hz	230 - 240 V, 50 Hz
Erfassungswinkel	180° horizontal, 90° vertikal	180° horizontal, 90° vertikal	360° mit 140° Öffnungswinkel ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Reichweite	Grundeinstellung 1: max. 20 m Grundeinstellung 2: max. 8 m Feinjustierung durch Abdeckschalen; temperaturstabilisiert	Grundeinstellung 1: max. 12 m Grundeinstellung 2: max. 5 m Feinjustierung durch Abdeckschalen; temperaturstabilisiert	1 – 8 m, stufenlos einstellbar
Schwenkbereich			
Sensorik	Grundeinstellung 1: 10 Erfassungsebenen, 504 Schaltzonen Grundeinstellung 2: 9 Erfassungsebenen, 412 Schaltzonen	Grundeinstellung 1: 10 Erfassungsebenen, 504 Schaltzonen Grundeinstellung 2: 9 Erfassungsebenen, 412 Schaltzonen	Hochfrequenz 5,8 GHz Sendeleistung ca. 1 mW
Zeiteinstellung	5 sek. – 15 min.	10 sek. – 15 min.	5 sek. – 15 min.
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 Lux	2 – 2000 Lux	2 – 2000 Lux
Dauerlicht	schaltbar (4 Std.)	–	schaltbar (4 Std.)
Schutzart	IP 54	IP 54	IP 54
Zubehör	- Inklusive Eckwandhalter für Außen- und Inneneckmontage	- Inklusive Eckwandhalter für Außen- und Inneneckmontage	- Inklusive Eckwandhalter für Außen- und Inneneckmontage
Art.-Nr.			