



IS LED
2in1



Niedriger Energieverbrauch und hohe Lebensdauer

So etwas hat die Welt noch nicht gesehen.

Der IS LED vereint zeitlose Ästhetik mit praktischem Nutzen. So schaltet er als Bewegungsmelder eine externe Leuchte an und wieder aus. Gleichzeitig ist der IS LED aber auch eine mit LEDs beleuchtete Hausnummer. Diese einzigartige Kombination lässt sich sinn- und stilvoll für viele Anwendungen nutzen.

Funktionsbeschreibung

- Drei praxisorientierte LED-Funktionsprogramme:
 1. AN ab Dämmerungsschwelle, ganze Nacht.
 2. AN ab Dämmerungsschwelle bis Mitte der Nacht.
 3. AN bei Bewegungserfassung.
- Die angeschlossene Leuchte schaltet sich bei Bewegungserfassung unabhängig vom Programm AN und wieder AUS.
- Dauerlicht (4 Std.) der angeschlossenen Leuchte über Netzschalter möglich.

Einstellmöglichkeiten

- Erfassungsbereich des Bewegungsmelders mit beiliegenden Abdeckblenden einschränkbar.
- Einfache und bequeme Einstellung von Leuchtdauer, Dämmerungsschwelle und Programmwahl am herausnehmbaren Sensor-Modul.



IS LED

	silber	weiss
Art.-Nr.	600112	600211

Abmessungen (H x B x T)	155 x 155 x 65 mm
Externe Schalleistung	max. 1000 W (ohmsche Last, z. B. Glühlampe) max. 500 W (unkompensiert, induktiv, $\cos \varphi = 0,5$, z. B. Leuchtstofflampe) max. 600 W (EVGs, kapazitiv, z. B. Energiesparlampe, max. 8 Stück)
LED Leistung	ca. 1 W
Netzanschluss	230 – 240 V, 50 Hz
Erfassungswinkel	360° mit Unterkriechschutz
Reichweite	8 m rundum (bei Montagehöhe 1,75 – 2 m)
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 Lux
Zeiteinstellung	5 sek. – 15 min.
Dauerlicht	schaltbar
Schutzart	IP 54

Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick

Erfassungswinkel 360°	Perfekte Erfassung mit Unterkriechschutz	Reduzierung des Erfassungswinkels	Funktions-einstellung	Dauerlicht 2 x aus/an



Montagevorteile

- Selbstklebende Ziffern für den Einsatz als beleuchtete Hausnummer werden mitgeliefert.

