

Artikel Nr.: 565185

Deckeneinbauleuchte, COB 210, Verkehrsweiß RAL 9016, 35V DC, Neutralweiß

Technische Daten

Charakteristik

Material	Aluminium
Farbe	Verkehrsweiß RAL 9016
Optik	
im Lieferumfang	inkl. 2 Kunststoffscheiben klar und satiniert



Elektrische Daten

Leistung	37,00 W
Eingangsspannung	35V DC
Eingangsstrom	1050 mA
Fassung / Sockel	
Anzahl Sockel	
Netzgerät	exkl. LED-Netzgerät
Ansteuerung	dimmbar über optionales Netzgerät
Anschlussmöglichkeit	AMP Stecker
Schutzklasse I, II, III	III




Artikel Nr.: 565185

Deckeneinbauleuchte, COB 210, Verkehrsweiß RAL 9016, 35V DC, Neutralweiß

Lichtrichtung

Dreh- und Schwenkbereich	feststehend
Neigungswinkel	
Abstrahlverhalten	
Reflektor / Linse	



Abmessungen und Gewicht

Länge	0,00
Breite	0,00
Höhe	99,00
Durchmesser	230,00
Einbautiefe	99,00
Gewicht	1420 g

Ausschnittsmaß

Länge	0,00
Breite	0,00
Durchmesser	210,00

Artikel Nr.: 565185

Deckeneinbauleuchte, COB 210, Verkehrsweiß RAL 9016, 35V DC, Neutralweiß

Grenzwerte

Betriebstemperatur	-5°C - +40°C
Lagertemperatur	-10°C - +60°C
IP - Schutzart	IP20

EEI	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
IP20	Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörper > 50 mm. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.
	Leuchte der Schutzklasse III Leuchte, bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag auf der Anwendung der Schutzkleinspannung (SELV) beruht und in der Spannungen höher als SELV nicht erzeugt werden.
	Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar und müssen nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen LED-Moduls entsprechen, sondern können von den typischen Werten abweichen.

Article no.: 565185

Built in ceiling lamp, COB 210, Traffic white RAL 9016, 35V DC, neutral white

Technical Data

General Characteristics

Material	aluminum
Colour	Traffic white RAL 9016
Optics	
included in delivery	incl. 2 plastic slices clear and satin



Electrical Characteristics


Power	37,00 W
input voltage	35V DC
input current	1050 mA
Base (standard designation)	
Number of bases	
Power supply unit	excl. LED-power supply unit
Electronically reversible	dimnable via optional power supply
Connection possibility	AMP plug
Protection class I, II, III	III

Article no.: 565185

Built in ceiling lamp, COB 210, Traffic white RAL 9016, 35V DC, neutral white

Light Direction

Rotating and tilting range	fixed
Angle of inclination	
Radiation direction	
Reflector / lense	

**Dimensions & Weight**

Length	0,00
Width	0,00
Height	99,00
Diameter	230,00
Mounting Depth	99,00
Product Weight	1420 g

Cut-out dimensions

Length	0,00
Width	0,00
Diameter	210,00

Article no.: 565185

Built in ceiling lamp, COB 210, Traffic white RAL 9016, 35V DC, neutral white

Absolute maximum ratings

Working temperature	-5°C - +40°C
Storage temperature	-10°C - +60°C
IP - Code	IP20

EEL	This product contains a light source of energy efficiency class G
IP20	Protection against penetration of foreign objects > 50 mm. No protection against penetration of water.
	Lightings of Protection Class III Luminaire in which protection against electric shock relies on supply at safety extra-low voltage (SELV) and in which voltages higher than those of SELV are not generated.
	Because of the complex manufacturing process of the LED the above shown data are just a statistical size, which is not forced to be the realistic data of every LED.